RICOTEST
Notified Body 0498

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE

n. **15813191/OI** 2013/05/09

I campioni del sotto descritto Dispositivo di Protezione Individuale hanno superato con esito positivo "l'esame CE del tipo", dimostrando la propria conformità ai requisiti della Direttiva 89/686/CEE, recepita in Italia con D.Lgs.475 del 04/12/1992

Azienda: (Responsabile del DPI)	**GRISPORT SpA calzaturificio** 31030 CASTELCUCCO (TV) – Via Erega, 1 - ITALIA	
Tipo di DPI:	**Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I** (=calzatura di cuoio ed altri materiali).	
Categoria del DPI:	**II :** Dispositivo di Protezione Individuale per rischi "medi". Il presente attestato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.	
Articolo:	**"75704CS22"**	codice materiale:
Descrizione:	modello: A chiusura: a mezzo lacci lavorazione: iniezione diretta suola: PU compatto color nero marcata MADE IN ITALY OIL RESISTANT ANTITORSION ANTISTATIC TOTAL GRIP con indicazione della misura; intersuola: PU espanso color grigio; tomaia: in pelle scamosciata 1.6/1.8 1155 blu intenso parzialmente forata, pelle scamosciata 1.6/1.8 810018 grigio chiaro e inserti in punta e tacco in pelle PAMPAS 1.6/1.8 nero; linguetta/soffietto: pelle scamosciata 1.6/1.8 810018 grigio chiaro come prolungamento della tomaia; fodera anteriore: tessuto forato AT 488 SPECIAL colore 91 ghiaccio accoppiato a GAR 2200; fodera posteriore: tessuto forato AT 488 SPECIAL colore 91 ghiaccio; sottopiede: tessuto multistrato QFLEX TX T6 COND. che funge anche da lamina antiperforazione; soletta di pulizia estraibile: forata in materiale polimerico espanso color grigio accoppiato a tessuto color nero a contatto col piede, con inserto in ABS color rosso nel tallone ed inserto ovale in alluminio cucito in pianta; puntale: acciaio forato articolo SAFIT 604FR.	.017BGCC/00 017PCN/00 MPI/001 .MPI/00 SCA/155 SCA/7 PAM/NER SCA/7 A8G/91 A8S/91 LC/QFTX FTNAROA 604ACRF
Norme di riferimento:	**EN ISO 20344:2011** (UNI EN ISO 20344:2012) Personal protective equipment – Test methods for footwear **EN ISO 20345:2011** (UNI EN ISO 20345:2012) Personal protective equipment – Safety footwear	
Uso previsto:	Industria in genere , metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc.	
Gamma di misure:	dal 36 al 47.	
Fascicolo tecnico:	**DC-5866/E** (include la Domanda di certificazione CE presso **RCT** e la Documentazione Tecnica del Fabbricante).	
Rapporto di Prova:	**RCT n°321707**.	
Base di Valutazione:	Requisiti applicabili della Direttiva 89/686/CEE e delle Norme di riferimento.	

RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR) tel: +39 045 7170088 fax: +39 045 6770463 email: ce@ricotest.com P.I. 01491930234

RICOTEST
Notified Body 0498

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE

n. **15813191/OI** 2013/05/09

Funzioni/Livelli prestazionali:

Requisiti base delle calzature di sicurezza (Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

SRC (*): Resistenza allo scivolamento - soddisfa il requisito:
- fondo: ceramica - lubrificante: soluzione detergente;
- fondo: acciaio - lubrificante: glicerina.

Requisiti supplementari (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):
S1 = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi del battistrada;
P = resistenza alla perforazione.

(*) il livello definitivo delle caratteristiche antiscivolo viene raggiunto dopo le prime ore di rodaggio.

Nota: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso offre vantaggi ergonomici (maggiore superficie protettiva, flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).

Marcatura:



Riportata su etichette cucite. Le informazioni marcate sono riportate di seguito:
- La **Marcatura CE** apposta sui DPI indica la conformità alle prescrizioni della Direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche);
- nome / marchio del Fabbricante (marcato sulla parte laterale della calzatura);
- designazione univoca della calzatura (= cod. alfanumerico dell'art.);
- Norma Tecnica Armonizzata di riferimento;
- simboli di sicurezza secondo la Norma Tecnica Armonizzata di riferimento;
- taglia della calzatura (impressa anche sul battistrada)
- mese e anno di produzione;
- codici aggiuntivi: nr. lotto, rif. famiglia art. ecc.

Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Attestato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

H.C.Meyer

RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR) tel: +39 045 7170088 fax: +39 045 6770463 email: ce@ricotest.com P.I. 01491930234